



INSTINCT AW

ALL-WEATHER TIRE

Rovelo Instinct AW - Conquer every season! The Rovelo Instinct AW is engineered to deliver exceptional performance through every season, providing unwavering confidence in any weather condition. Its precision-crafted asymmetric tread pattern ensures superior grip and handling on both wet and snowy roads, while the advanced rubber compound remains flexible even in sub-zero temperatures, guaranteeing year-round performance. Perfectly suited for those who encounter occasional snow or cold, this tire seamlessly blends the agility of a high-performance all-season tire with the traction of a winter tire. With 3-Peak Mountain Snowflake (3PMSF) certification, it is fully equipped to handle winter conditions.

YEAR-ROUND CONVENIENCE

No seasonal tire change needed, cost effective. Designed to handle both warm and cold conditions, including 3-Peak Mountain Snowflake certified.

CONSISTENT PERFORMANCE

Asymmetrical tread has three sections of the tire working harmoniously together. Inner tread focuses on water evacuation and wet traction. Outer tread targets cornering stability and dry grip. Center rib aids with high-speed stability and steering response.

Rovelo Instinct AW - ¡Conquiste todas las estaciones del año! El Rovelo Instinct AW está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en todas las estaciones, proporcionando máxima confianza en cualquier condición climática. Su dibujo asimétrico de precisión garantiza un agarre y un manejo superiores en superficies con agua y nieve, a la vez que el compuesto de caucho avanzado se mantiene flexible incluso a temperaturas bajo cero, lo que garantiza el rendimiento durante todo el año. Está adaptado perfectamente para aquellos que ocasionalmente enfrentan nieve o heladas, este neumático combina a la perfección la agilidad de un neumático de alto rendimiento para todas las estaciones con la tracción de un neumático de invierno. Como tiene la certificación 3-Peak Mountain Snowflake (3PMSF), es completamente capaz de enfrentar condiciones invernales.

COMODIDAD TODO EL AÑO

No es necesario cambiar los neumáticos cada estación, es económico. Diseñado para soportar condiciones de calor y frío, incluye certificación 3-Peak Mountain Snowflake.

RENDIMIENTO CONSTANTE

La banda de rodamiento asimétrica logra que tres secciones del neumático funcionen armoniosamente juntas. La banda de rodamiento interior se centra en la evacuación del agua y en la tracción sobre mojado. La banda de rodamiento exterior se centra en la estabilidad en curvas y el agarre en seco. La costilla central contribuye a la estabilidad a alta velocidad y a la respuesta de la dirección.





Part#	Size	LI/SR	TD	OD	SW	RW	UTQG	MAXLOAD(1X)
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
185/65R15	88H		11	24.4	7.4	5.5	500 A A	1235@44
195/65R15	91H		11	25.0	7.9	6.0	500 A A	1356@44
205/55R16	91V		11	24.9	8.4	6.5	500 A A	1356@44
205/60R16	96V	XL	11	25.7	8.2	6.0	500 A A	1565@50
205/65R16	95H		11	26.5	8.2	6.0	500 A A	1521@44
215/55R16	93V		11	25.3	8.9	7.0	500 A A	1433@44
215/60R16	99H	XL	11	26.1	8.7	6.5	500 A A	1709@50
215/65R16	102H	XL	11	27.0	8.7	6.5	500 A A	1874@50
235/70R16	106H		11	29.0	9.4	7.0	500 A A	2094@44
205/50R17	93V	XL	11	25.1	8.4	6.5	500 A A	1433@50
215/45R17	91W	XL	11	24.6	8.4	7.0	500 A A	1356@50
215/50R17	95W	XL	11	25.5	8.9	7.0	500 A A	1521@50
215/55R17	98V	XL	11	26.3	8.9	7.0	500 A A	1653@50
215/60R17	100H	XL	11	27.2	8.7	6.5	500 A A	1764@50
215/65R17	103H	XL	11	28.0	8.7	6.5	500 A A	1929@50
225/45R17	94V	XL	11	25.0	8.9	7.5	500 A A	1477@50
225/50R17	98V	XL	11	25.9	9.2	7.0	500 A A	1653@50
225/55R17	101V	XL	11	26.8	9.2	7.0	500 A A	1819@50
225/60R17	103H	XL	11	27.6	9.0	6.5	500 A A	1929@50
225/65R17	102H		11	28.5	9.0	6.5	500 A A	1874@44
235/55R17	103V	XL	11	27.2	9.6	7.5	500 A A	1929@50
235/65R17	108H	XL	11	29.1	9.4	7.0	500 A A	2205@50
225/40R18	92V	XL	11	25.1	9.1	8.0	500 A A	1389@50
225/45R18	95V	XL	11	25.9	8.9	7.5	500 A A	1521@50
225/50R18	99V	XL	11	26.9	9.2	7.0	500 A A	1709@50
225/55R18	102V	XL	11	27.8	9.2	7.0	500 A A	1874@50
225/60R18	104H	XL	11	28.6	9.0	6.5	500 A A	1984@50
235/40R18	95V	XL	11	25.4	9.5	8.5	500 A A	1521@50
235/45R18	98W	XL	11	26.3	9.3	8.0	500 A A	1653@50
235/50R18	101V	XL	11	27.3	9.6	7.5	500 A A	1819@50
235/55R18	104V	XL	11	28.1	9.6	7.5	500 A A	1984@50
235/60R18	107H	XL	11	29.1	9.4	7.0	500 A A	2149@50
235/65R18	110H	XL	11	30.0	9.4	7.0	500 A A	2337@50
245/40R18	97W	XL	11	25.7	9.8	8.5	500 A A	1609@50
245/60R18	109H	XL	11	29.6	9.8	7.0	500 A A	2271@50
225/55R19	103V	XL	11	28.8	9.2	7.0	500 A A	1929@50
235/40R19	96V	XL	11	26.4	9.5	8.5	500 A A	1565@50
235/50R19	103W	XL	11	28.3	9.6	7.5	500 A A	1929@50
235/55R19	105V	XL	11	29.2	9.6	7.5	500 A A	2039@50
245/45R19	102V	XL	11	27.7	9.6	8.0	500 A A	1874@50
255/35R19	96V	XL	11	26.0	10.2	9.0	500 A A	1565@50
255/40R19	100V	XL	11	27.0	10.2	9.0	500 A A	1764@50
235/55R20	105V	XL	11	30.2	9.6	7.5	500 A A	2039@50
245/45R20	103V	XL	11	28.7	9.6	8.0	500 A A	1929@50
245/50R20	105V	XL	11	29.7	10.0	7.5	500 A A	2039@50
255/45R20	105V	XL	11	29.1	10.0	8.5	500 A A	2039@50
265/50R20	111V	XL	11	30.5	10.9	8.5	500 A A	2403@50
235/65R16C	121/119R	E	13	28.0	9.4	7.0		3197@83